

EPSON®



EPSON TM-H6000II Hybride 1,5 Stationprinter
"Compacte veelzijdigheid"

AKAM
makes IT POSSible

EPSON TM-H6000II Hybride 1,5 Stationprinter

Compacte veelzijdigheid

De TM-H6000II waarborgt als hybride printer twee printtechnieken in één enkele behuizing. Een thermische kassabon en een dot matrix slipgedeelte. De thermische kassabon wordt met een zeer hoge snelheid van maar liefst 54 regels per seconde, met een minimum aan geluid, afgedrukt. Tevens print deze TM-H6000II, en dat is werkelijk uniek, in twee kleuren. Hierdoor kan men hoogwaardige grafische informatie, zoals barcodes of bedrijfslogo's, afdrucken. Met de dot matrix slipprinter, die een printsnelheid van ruim 5 regels per seconde heeft, kan men uitstekend afgiftebonnen, cheques en nota's afdrucken. De dubbele kassalade-aansturing en een aansluiting voor een EPSON klantendisplay completeren deze uiterst compacte en fraai vormgegeven printer.

Thermische kassabonprinter

De TM-H6000II is uitgerust met de snelste thermische bonnenprinter in zijn klasse. Deze printer behaalt een ongelooflijke printsnelheid van maar liefst 54 regels per seconde. De mogelijkheid van het printen van twee kleuren voegt nog meer waarde toe aan uw kassabon. De invoer van een nieuwe kassarol is werkelijk uitzonderlijk eenvoudig, namelijk: klep openen, papierrol plaatsen, klep sluiten en de TM-H6000II is alweer klaar om te printen. Vanzelfsprekend is deze printer standaard voorzien van een automatisch afsnijdmecanisme.

Dot matrix slipprinter

De betrouwbare dot matrix slipprinter van deze TM-H6000II is

uitstekend geschikt om met een snelheid van ruim 5 regels per seconde tot 60/45 karakters per regel, voorgedrukte nota's, cheques en afgiftebonnen, te bedrukken. Deze TM-H6000II print maximaal 1 origineel en 3 doorslagen.

Kleur van de printer

Naast de standaard EPSON 'Cool White' kleur, is de TM-H6000II ook leverbaar in een donkergrijze versie, de EPSON 'Dark Gray' kleur.

ESC/POS®

EPSON is de initiatiefnemer bij de ontwikkeling en de introductie van ESC/POS. Dit is een, deels gepatenteerd, POS periferie commando systeem. Dit systeem maakt een veelzijdige en flexibele POS systeem samenstelling mogelijk. De controle commando's bieden tevens de flexibiliteit om eenvoudige toekomstige upgrades te maken en zijn van toepassing op alle types EPSON POS printers en klantendisplays. Het ESC/POS systeem kenmerkt zich door een wereldwijde populariteit.

OPOS/JavaPOS Applicatie Software

EPSON biedt de Driver Software OPOS/JAVAPOS aan voor applicatie ontwikkeling in Windows/Linux omgevingen. Deze wereldstandaarden voor de aansturing in Point Of Sale hardware maken deze 'Plug & Play' compatibel.

ESC/POS® is een geregistreerde merknaam van Seiko EPSON Corporation

Technische specificaties

	Bon	Slip
Printmethode:	thermische regelprinter	9-naalds, serieel impact dot matrix
Printfont:	9 x 17/12 x 24	5 x 9/7 x 9
Aantal karakters per regel:	56/42	60/45
Karaktergrootte (b x h):	0,99 x 2,4 mm/ 1,41 x 3,39 mm	1,24 x 3,1 mm/ 1,56 x 3,1 mm
Karakterset:	95 alfanumeriek 37 internationaal 128 x 11 grafisch	
Barcodes:	UPC-A, UPC-E, JAN 8 (EAN), JAN 13 (EAN), CODE 39, CODE 93, CODE 128, ITF, CODABAR, PDF417 (Bon)	
Printsnelheid:	54 regels per seconde	5,14 regels per seconde
Data buffer:	4 KB/45 bytes	
Interface:	RS-232/Bi-directioneel Centronics/USB/Ethernet	

	Bon	Slip
Kassalade aansturing:		2
Papierafmetingen:	79,5 +/- 0,5 mm x dia 83 mm	70 x 150 mm tot 148 x 210 mm
Papierdikte:	0,06 tot 0,09 mm	0,09 tot 0,31 mm (totale dikte 0,36 mm)
Kopieercapaciteit:	geen	1 origineel en 3 kopieën
Voeding:		24 VDC +/- 10%
Verbruik:	1,8A	1,7A
Betrouwbaarheid (MTBF):	36 x 10 ⁴ uur	18 x 10 ⁴ uur
Betrouwbaarheid (MCBF):	52 x 10 ⁶ regels	18 x 10 ⁶ regels
Afmetingen (b x d x h):	186 x 298 x 185 mm	
Gewicht:		ca. 5,8 kg
Veiligheidsstandaard:		VCCI klasse A, FCC klasse A, CE markering, AS/NZS 3548 klasse B

Opties

- Voeding: PS-180
- Inktcassette: ERC-32 (paars of zwart)
- MICR (Magnetic Ink Character Recognition)
- RS-485 interface

AKAM
Part of the Tech Data Group

AKAM levert een volledig pakket aan Point Of Sale services en hardware, waaronder terminals, printers, scanners, displays, kassalades, keyboards etc.

Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of vermenigvuldigd zonder vooraf gegeven schriftelijke toestemming van AKAM. Alle in deze brochure opgenomen namen of merken zijn (geregistreerde) handelsmerken.

© AKAM.

Specificaties kunnen zonder bericht worden gewijzigd.

Uw AKAM POS-partner:

AKAM

Bleiswijkseweg 43, 2712 PB Zoetermeer, The Netherlands
Phone +31 (0)79 344 32 00 Fax +31 (0)79 342 17 34
E-mail: info@akam.nl Website: www.akam.nl

AKAM

Assesteenweg 117/1, B-1740 Ternat, Belgium
Phone +32 (0)2 583 86 06 Fax +32 (0)2 583 83 06
E-mail: info@akam.be Website: www.akam.be